

## Fahrgestelle für Stromerzeuger 750 bis 6500kg

FGPK 1601 Starrdeichsel mit Auflaufbremse als V-Bremse



FGPK 2702 mit höhenverstellbarer Auflaufbremse



Höhenverstellbare Auflaufbremse, verstellbar in der Anhängenhöhe von 400 bis 1100mm, serienmäßig mit LKW-DIN-Zugöse.

Mit den BARTHAU Fahrgestellen Typ FGPK sind Sie *mobil*. Der FGPK bietet individuell an das Transportgut angepaßt flexible Ausstattungskombinationen. Er liefert den fahrbaren Untersatz z.B. für Stromerzeuger, die für die Montage von Maschinen damit problemlos von Ort zu Ort gefahren werden können. Die Fahrgestelle sind auf die Größe und Gewichte der jeweiligen Maschinen exakt abgestimmt. **Die Super-Serienausstattung bietet:** Typ FGPK 751 bis 1351 mit stabiler Multiplexsiebdruckbodenplatte, bei größeren Modellen sitzen die Stromerzeuger direkt auf dem Anhängerrahmen. Alle Einachsmodelle, ausgenommen mit Verstellbremse, sind mit einem leichten Stützrad und die Tandemfahrgestelle, mit und ohne Verstellbremse, sind serienmäßig mit einem schweren Stützrad ausgestattet. Zur Sicherheit gibt es Unterlegkeile gegen das Wegrollen. Alle Kotflügel sind immer innen geschlossen und die Tandemanhänger sind generell mit robusten Aluminium-Riffelblech-Kotflügeln bestückt. Die Anhängerbeleuchtung besteht aus einer Kompaktleuchte mit Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer. **Weitere Modelle s. Prospekt 3.2 FGPK**

## Unser gesamtes Lieferprogramm:

mit **TOPZURR®** - DER NR. 1 IN SACHEN >>MEHR LADEFLÄCHE<< >>MEHR SICHERHEIT<<

PKW-Anhänger: 1, 3, 4



Autotransportanhänger: 8



Koffer-Anhänger: 6, 6.1, 9 mit TOPZURR® 24



Baugewerbe-Anhänger: 22



Speditions-Anhänger: 7, 21



Tiertransport-Anhänger: 14, 16, 17



Freizeit-Anhänger: 2, 1



TOPZURR® 25 + 24



LKW-Anhänger: 25



Sattelaufleger: 30



Qualität zum fairen Preis

Bequeme Ratenzahlung? - Kein Problem!

...BARTHAU-Leichtkauf

- zu supergünstigen, niedrigen Monatsraten!



D-74547 Untermünkheim-Brachbach  
Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14  
Telefax (07944) 63-30  
e-mail: info@barthau.de • www.barthau.de

© 010/12.11

Ihr Berater und Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt aufgeführten Maße über alles sind unverbindlich, ebenso Eigengewicht und Nutzlast. Das Eigengewicht ist der mittlere Wert neu gefertigter Anhänger. Es verändert sich durch die Benutzung und den Anbau von Zubehörteilen. Auch Multiplexplatten und Stahlteile sind je nach Beschaffenheit und Umwelteinflüsse unterschiedlich schwer und beeinflussen das Eigengewicht des Anhängers, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.